

## Equipo Diseño Exclusivo de Alta Producción



### Calibres

Hasta 18 calibres + sobretamaño



### Eficiencia

Carro dosificador de carga con aspersión de agua automático para evitar grumos



### Electrónica

Tablero eléctrico de comando general completo

→ Estructura en acero SAE 1010 con harneros en acero inoxidable AISI 304, con perforaciones en control numerico

→ Bielas de vibración en acero inoxidable con sistema no vulcanizado (larga vida util) perfilera en espesor 3,2 mm y harneros en 3 mm



Robusta



Facil operación



Facilidad para Aseo



Baja mantención



Harneros de intercambio rápido



Bajo nivel de ruido

## LÍNEA DE CALIBRADO DE CIRUELAS

EFICIENCIA



**PRUNEXT**<sup>®</sup>  
Pitting Intelligent



# + CALIBRADORA DE CIRUELAS



→ Protecciones de seguridad en el árbol de transmisión

EFICIENCIA  
**PRUNEXT**<sup>®</sup>  
 Pitting Intelligent

- 1** VOLCADOR DE BINS HIDRÁULICO/MECÁNICO (OPCIONAL)
- 2** ELEVADOR CON PALETA 80mm ALTA CAPACIDAD DE CARGA
- 3** EXTRACTOR POR VACÍO
- 4** CARRO DESPARRAMADOR CON ASPERSORES DE AGUA
- 5** BANDEJAS PORTA-HARNEROS REFORZADAS
- 6** HARNEROS REFORZADOS
- 7** 19 TOLVAS CON IGUAL ANGULO DE DESCAGA
- 8** TAMAÑADORA CAP. 3000 Kg/h. 18 CALIBRES + SOBRETAMAÑO
- 9** ZARANDA DE LIMPIEZA
- 10** TOLVA DE ACUMULACIÓN CON REGULADOR DE FLUJO

